

Znak sprawy: BID.ZO.06.2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę polegających na budowie zatoki parkingowej przy drodze kategorii gminnej **Bronów – Wolica nr 321014T** w granicach istniejącego pasa drogowego, realizowanych na działce o nr ewid. gr. **46 w obrębie WOLICA**.

Informacje ogólne

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm).
3. Zamawiający: **Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28 – 440 Działoszyce**

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Celem realizowanego zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:
 - budowę zatoki postojowej dla samochodów zatrzymujących się na poboczu drogi w pobliżu cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w Św. Tekli Dziewicy Męczennicy w Wolicy.Zatoka parkingowa zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi gminnej **Bronów – Wolica nr 321014T** w granicach istniejącego pasa drogowego na działce nr ew. 46, obręb WOLICA.
- Szerokość istniejącej jezdni asfaltowej wynosi 3,50 m. Pobocza utwardzone.
- Sieci uzbrojenia infrastrukturalnego w obrębie obszaru opracowania – nie występują.
- miejsc postojowych dla samochodów zatrzymujących się w pobliżu kościoła parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w Św. Tekli Dziewicy Męczennicy w Wolicy.
- Miejsca postojowe zlokalizowane będą częściowo w pasie drogowym drogi gminnej Bronów – Wolica nr 321014T w granicach pasa drogowego na działce nr ew. 46, obręb WOLICA oraz na części nieruchomości gruntowej o nr ewid. gruntu 25 w obrębie Wolica.
- Szerokość istniejącej jezdni asfaltowej wynosi 3,50 m. Pobocza utwardzone.
- Sieci uzbrojenia infrastrukturalnego w obrębie obszaru opracowania – nie występują.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowa inwestycja spowoduje zmianę w zagospodarowaniu terenu w zakresie budowy zatok postojowych o nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwie wyrównawczej z tłucznia frakcji 0-16 mm. ograniczonej obrzeżami betonowymi.

Zestawienie powierzchni.

- projektowana zatoka postojowa około – 211 m².
- projektowane miejsca postojowe około – 261 m².

II. OPIS TECHNICZNY I TECHNOLOGICZNY ROBÓT

Opis robót do wykonania

- zatokę postojowej przy drodze kategorii gminnej o szerokości około 4,5 m. i długości około 42,0 m.
- Zatoka przyległa do istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej.
- Budowa zatoki polega na wykonaniu między innymi takich robót jak:

- usytuowanie, wytyczenie miejsca projektowanej zatoki postojowej,
- montaż krawężnika drogowego na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię,
- wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny:

- nawierzchnia projektowanej zatoki o pochyleniu 3,0% w stronę istniejącej nawierzchni jezdni.

Pochylenie podłużne należy wykonać zgodnie z pochyleniem nawierzchni istniejącej drogi.

- wykonanie miejsc postojowych przy drodze kategorii gminnej o szerokości do 6 m. i dł. 52,0 m.

Miejsca postojowe przylegać będą do istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej.

Budowa miejsc postojowych polegać będzie na wykonaniu takich robót jak:

- usytuowanie, wytyczenie miejsca projektowanej zatoki postojowej,
- wykonanie krawężnika z ławą betonową,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię,
- wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny:

- nawierzchnia projektowanej zatoki o pochyleniu 3,0% w stronę istniejącej nawierzchni jezdni.

Pochylenie podłużne należy wykonać zgodnie z pochyleniem nawierzchni istniejącej drogi.

Konstrukcję nawierzchni projektuje się jak dla nawierzchni kategorii ruchu KR1.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z inwestorem.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT:

III. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30. 08. 2017 r.

IV. Oferenci.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy wykazą się posiadaniem niezbędnego doświadczenia tj. wykonali w okresie 3 lat /a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie /przed upływem terminu składania ofert /wniosków/ **minimum 2 zadania /roboty/** związane z przebudową drogi minimum kategorii gminnej, budowy parkingu, zatoki parkingowej. Do oferty oferenci dołączą zestawienie wykonanych usług z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że ta usługa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończona.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres oferenta.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Oferta powinna zawierać:

- opis nawiązujący do parametrów oraz wymagań wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty,
- termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje np.

- warunki płatności,
- warunki gwarancji,

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub innego operatora bądź dostarczona osobiście w terminie **do 27. 06. 2017 r. do godziny 9⁰⁰ do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28 - 440 Działoszyce,**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Jedyne kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie powiadomiony poprzez złożenie zamówienia i zaproszenie do podpisania umowy.

VIII. Dodatkowe informacje

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania i rozliczenia robót w oparciu o przedstawione w ofercie ceny jednostkowe robót.

IX. Osoba odpowiedzialna za kontakt z wykonawcami:

Tadeusz Kawiorski oraz Marcin Leszczyński (41) 3526010, fax (41) 3526 900,

e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

X. Załączniki: Wzór „Formularza oferty”

Działoszyce, dnia 14. 06. 2017 r.

Z up. BURMISTRZA

Krystyna Ciszek
SEKRETARZ MIASTA I GMINY
Podpis kierownika Zamawiającego

....., dn.
(miejscowość)

OFERTA NA

wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę polegających na:

1. budowa miejsc postojowych przy drodze kategorii gminnej Bronów – Wolica nr 321014T, /kościół/
2. budowa zatoki postojowej przy drodze kategorii gminnej Bronów – Wolica nr 321014T w granicach istniejącego pasa drogowego, na działce o nr ewid. gr. 46 w obrębie WOLICA.

(określenie rodzaju zamówienia)

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy:.....

Dokładny adres:.....

Telefon:.....

Fax:..

Adres poczty e mail:

NIP:.....

Nazwisko osoby do kontaktu:.....

Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia ogółem brutto zazł.

(słownie:..... zł.)

w tym:

1. budowa miejsc postojowych przy drodze kategorii gminnej Bronów – Wolica nr 321014T, /kościół/ za kwotę bruttozł.
2. budowa zatoki postojowej przy drodze kategorii gminnej Bronów – Wolica nr 321014T w granicach istniejącego pasa drogowego, na działce o nr ewid. gr. 46, w WOLICY /cmentarz/ za kwotę bruttozł.

Termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia oferty.

Oświadczam/Oświadczamy że:

1. Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. Zobowiązuję/jemy się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3. Ofertę i wszelkie oświadczenia składam/y świadom/i odpowiedzialności karnej z art. 297 § k.k.

.....
(pieczętka i podpis Wykonawcy)

UWAGA: do ofert wskazane załączenie kosztorysów ofertowych.

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

budowa miejsc postojowych przy drodze kategorii gminnej Bronów – Wolica nr 321014T, /kościół/

L.p	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	I. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. $0,5 \times (35,0 + 52,0) \times 6,0 = 261,0 \text{ m}^2$	m ²	261,0		
2.	KNR AT 03 0301 01 /analogia/	Wyrównanie nawierzchni tłuczniowej mieszanką mineralno – asfaltową, mechaniczne w ilości 50,0 kg/m ² Obmiar; $261,0 \times 50,0 = 13\,050 \text{ kg}$.	t	13,050		
	KNNR 6 0104-0301	Montaż obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 100x30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo piaskowej obmiar = 53,0 m.	m	53,00		
		Razem nawierzchnia.				
3.	SST D-04.08.03	II. Podbudowa - CPV - 45233330-1 Mechaniczne zebranie namuleń, oczyszczenie nawierzchni z płyt drogowych, śred. głęb. 10 cm. $261,0 \text{ m}^2$	m ²	261,0		
5.	SST D-04.04.04	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm zagęszczonego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm. Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton. $261,0 \text{ m}^2$	m ²	261,0		
		Razem podbudowa				
7.	KNR 06-01 0106-0200	IV. Roboty przygotowawcze Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm. $52,00 \text{ m}$	m	52,0		
8.	STWIORB D-06.03.01	Ścinanie mechaniczne skarp przy użyciu koparki 0,250 m ³ z odwozem nadmiaru urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km. $52 \times 0,8 \times 0,5 = 20,8 \text{ m}^3$	m ³	20,8		
9.	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wyznaczenie trasy dróg w terenie równinnym; km – 0,050	km	0,052		
		Razem roboty przygotowawcze				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT /zł/:				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

PLN

Podatek VAT //23%/ -

PLN

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto -PLN

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

budowa zatoki postojowej przy drodze kategorii gminnej Bronów – Wolica nr 321014T w granicach istniejącego pasa drogowego, na działce o nr ewid. gr. 46 w obrębie WOLICA. /cmentarz/

L.p	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	I. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. $42,0 \times 4,50 + 2 \times 0,5 \times 4,50 \times 5,0 = 211,50 \text{ m}^2$	m ²	211,50		
2.	KNR AT 03 0301 01 /analogia/	Wyrównanie nawierzchni tłuczniowej mieszanką mineralno – asfaltową, mechaniczne w ilości 50,0 kg/m ² Obmiar; $211,50 \times 50,0 = 10\,575 \text{ kg}$.	t	10,575		
	KNNR 6 0104-0301	Montaż obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 100x30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo–piaskowej obmiar = 51,0 m.	m	51,00		
		Razem nawierzchnia.				
3.	SST D-04.08.03	II. Podbudowa - CPV - 45233330-1 Mechaniczne zebranie namuleń, oczyszczenie nawierzchni z płyt drogowych, śred. głęb. 15 cm. $211,50 \text{ m}^2$	m ²	211,5		
5.	SST D-04.04.04	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm zagęszczonego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm. Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton. $211,50 \text{ m}^2$	m ²	211,5		
		Razem podbudowa				
7.	KNR 06-01 0106-0200	IV. Roboty przygotowawcze Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm. $42,00 \text{ m}$	m	42,00		
8.	STWIORB D-06.03.01	Ścinanie mechaniczne skarp przy użyciu koparki 0,250 m ³ z odwozem nadmiaru urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km. $42 \times 0,8 \times 0,5 = 16,8 \text{ m}^3$	m ³	16,8		
9.	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wyznaczenie trasy dróg w terenie równinnym; km – 0,050	km	0,050		
		Razem roboty przygotowawcze				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT /zł/:				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

PLN

Podatek VAT //23%/ -

PLN

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto -

PLN