

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Miejscowość, data:

.....

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Przedmiot zamówienia: **Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, bijakowej kosiarki do poboczy na wysięgu, czterokołowego traktora ogrodowego z kosiarką.**

Niniejszą ofertę składa:

Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Nr NIP	nr REGON

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):

Nazwisko	
Adres	
Telefon	
Fax.	
e-mail	

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Działoszyce

Adres: ul. Skalbmierska 5, 28 - 440 Działoszyce 3.

Identyfikator podatkowy NIP: 662-175-70-85

E-mail: **gmina@dzialoszyce.pl**

Numer telefonu: 41 3526047

Zobowiązania Wykonawcy:

I. **OFERUJEMY** wykonać przedmiot zamówienia w zakresie określonym w SIWZ w cenie:

Tabela 1

Lp.	Cena netto koparko-ładowarki z osprzętem.	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.						
2.						
3.	Łączna wartość oferty:					

Tabela 2

Lp.	Cena netto mini-traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym,	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.						
2.						
3.	Łączna wartość oferty:					

Tabela 3

Lp.	Cena netto bijakowej kosiarki do poboczy na wysięgu,	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.						
2.						
3.	Łączna wartość oferty:					

Tabela 4

Lp.	Cena netto traktora ogrodowego z kosiarką	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.						
2.						
3.	Łączna wartość oferty:					

Tabelę wypełnia Wykonawca. Należy uwzględnić wszystkie składowe mogące mieć wpływ na wycenę przedmiotu zamówienia.

Podsumowanie tabela 1, 2, 3, 4 /razem/:

Cena netto _____ zł

Podatek VAT _____ %

Cena brutto _____ zł.

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres miesięcy od daty odbioru zamówienia.

Specyfikacja techniczna sprzętu.

Lp.	Specyfikacja sprzętu / Minimalne wymagania/	Ilość	Nazwa, parametry, model oferowanego (sprzętu) <i>-wypełnia Wykonawca</i>
1.	KOPARKO-ŁADOWARKI (rok produkcji 2018 lub 2019) Koparko- ładowarka fabrycznie nowa i spełniająca niżej wymienione wymagania i warunki: • Rok produkcji maszyny: 2018, 2019 r. • Silnik wysokoprężny o mocy minimum 94 HP • Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie	1	

- Przedni most napędowy niewymagający smarowania
- 100% blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, przycisk blokady mechanizmu na pulpicie sterowniczym ładowarki
- Alarm podpór stabilizacyjnych
- Otwierane szyby boczne z przodu i z tyłu, płaskie
- Światła tylne w technologii LED wraz ze stalową osłoną zabezpieczającą
- Stalowa osłona układu napędowego
- Gniazdo szybkiego rozruchu
- Felgi kół przystosowane do opon krajowych producentów
- Most przedni wahliwy
- Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
- Manualna skrzynia biegów w układzie minimum 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu
- Układ elektryczny 12V zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań
- System samopoziomowania łyżki ładowarkowej
- Układ stabilizacji łyżki ładowarkowej
- Układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki
- Układ hydrauliczny kompensujący drgania układu ładowarkowego w czasie jazdy
- Alternator o parametrach: natężenie prądu 60A-120 A, napięcie 12V
- Gięty profil podstawy wysięgnika koparkowego
- Układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu
- Elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy
- System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową o zmiennym wydatku pozwalającą na jednoczesne łączenie wszystkich ruchów części koparkowej
- Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym nie mniej niż 220 bar
- Wydatek pompy w układzie hydraulicznym nie mniejszy niż 150 l/min
- Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzu, wyposażone w poduszki antypoślizgowe
- łyżka ładowarki wielofunkcyjna /umożliwiająca spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie/ o pojemności nie mniejszej 1,00 m³ z zębami i widłami do palet
- Wysokość załadunku łyżki ładowarki do sworznia obrotu nie mniejsza niż 3400 mm
- Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym o głębokości kopania nie mniejszej niż 5200 mm
- Sterowanie częścią ładowarkową i koparkową za pomocą dźwigni mechanicznych
- Kąt obrotu łyżki koparki nie mniejszy niż 180°
- Przechył łyżki ładowarkowej realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych /układ równoległy/
- Dwusekcyjna chłodnica z opcją przedmuchu
- Wyłącznik masy
- Kabina operatora klimatyzowana typu ROPS i FOPS wyposażona w wentylację, ogrzewanie, pneumatycznie zawieszony fotel operatora, pasy bezpieczeństwa
- Maszyna wyposażona w skrzynkę narzędziową,

	immobiliser, gaśnice, smarownice, trójkąt ostrzegawczy, ostrzegawczą lampę błyskową o barwie pomarańczowej • Pionowy wylot spalin umieszczony z prawej strony koparko-ładowarki nie utrudniający widoczności przy pracy • Maszyna spełniająca normę emisji spalin STAGE IV • Pozasilnikowy system oczyszczania spalin - reaktory katalityczne, zawór EGR, adblue • Kompozytowy zbiornik paliwa o pojemności min. 160 litrów • Ogumienie w rozmiarze kół: przód 18" - 20", tył - 26" - 28" • Maszyna posiadająca certyfikat lub dokument uprawniający do traktowania jej jako maszyny wolnobieżnej • Gwarancja na całą maszynę nie mniej niż 12 miesięcy i nie mniej niż 1200 godz. pracy • Wyposażenie: • Łyżka koparki o szerokości ok. 600 mm-610 mm • Łyżka koparki o szerokości ok. 300 mm-350 mm • Łyżka skarpowa o szerokości ok. 1500 mm. - 1600 mm. • szybkozłączce koparkowe, mechaniczne • szybkozłączce ładowarkowe, • linia zasilająca do młota • plug do odśnieżania wielopozycyjny. • Szerokość: od 240 cm. - 320 cm. • Podnoszenie ramieniem ładowarki • Skrętny prawo i lewo min. 30° • Sterowanie plugiem hydraulicznie za pomocą - 2 siłowników • Pełne oświetlenie robocze • Sterowanie skrętami plugu z kabiny operatora, • Gumy dociskowe w dnie pluga. • Młot kujący udarowy przystosowany do współpracy z koparko-ładowarką • Specyfikacja: • Młot hydrauliczny, waga 220 kg. - 300 kg, • Młot dedykowany do koparko-ładowarki o wadze 4,5 - 9 ton. • Waga nośnika: 4,5 – 9 t. • Waga młota (kg): 220 kg. – 300 kg. • Przepływ oleju (l/min): 50 – 83 • Ciśnienie robocze (bar): 100 – 150 • Częstotliwość udaru (ud/min): 500 – 1400		
2.	Fabrycznie nowy-mini traktorek, rok produkcji 2018 lub 2019 z kabiną, specyfikacja techniczna z homologacją drogową • silnik diesel 3-4 cylindry o mocy minimum 25 KM • blokada mechanizmu różnicowego • napęd na 4 koła (odłączany) • silny podnośnik 3 punktowy • 3 biegi do przodu + 1 do tyłu x 2 prędkości jazdy • wałek mocy PTO, 2 prędkości • wydajna pompa hydrauliczna • zasysanie powietrza naturalne / wolnossący • minimalny moment obrotowy 75 Nm przy 2200 obr./min. • zimny start – wymagany • filtr powietrza suchy • sprzęgło jednostopniowe sterowane mechanicznie • skrzynia biegów (6P+2T)	1	

- prędkość min/max 1,5/17,0 km/h
- blokada mechanizmu różnicowego sterowana mechanicznie
- osie napędowe przednia i tylna / 4x4
- układ hamulcowy tarczowy w kąpielu olejowej
- hamulec postojowy mechaniczny
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- podnośnik tylny sterowany mechanicznie
- minimalny udźwig podnośnika 500 kg
- rozdzielacz hydrauliczny 1 para
- tylny W.O.M - Prędkości W.O.M. 540/1000 obr/min - sterowanie mechaniczne
- Sprzęgło suche
- Ogumienie przednie 6,00 – 12 BKT
- Ogumienie tylne 8,30 – 20 BKT
- Wyposażenie: kabina ogrzewana/wentylowana

Wyposażenie, sprzęt do ciągnika:

Plug do śniegu, opis wymagań:

- szerokość robocza – minimum 150 cm. wysokość robocza – minimum 60 cm. na sprężynach, zapotrzebowanie na moc od 16 KM, możliwość skrętu.

Zamiatarka z koszem z opcją zraszania.

- szerokość robocza minimum 135 cm z silnikiem hydraulicznym, pojemność kosza minimum 0,10 m³, waga około 200 kg. obroty szczotki 200–250 obr/min,
- regulacja pozycji szczotki (prawo, lewo)
- zbiornik na wodę około 70 l.
- 3 dysze zraszające

Solarka/piaskarka opis wymagań:

- ładowność 200 – 300 kg
- szerokość rozrzutu 2 m. – 14 m.
- prędkość robocza 2,5 km/h - 8 km/h
- prędkość transportowa – około 20 km/h
- zapotrzebowanie na moc od 10 KM
- waga około 60kg
- mocowanie 3-punktowe zawieszenie (KAT I)
- napęd WOM 540obr/min.

Ładowacz Czołowy TUR + łyżka 4 w 1 do

ładowacza czołowego, opis:

- ładowność nominalna – 350 kg
- szerokość łyżki około 125 cm.
- wysokość podnoszenia minimum 2 m.
- siłownik dwustronnego działania
- rozdzielacz dwusekcyjny z jedną dźwignią
- szybki demontaż
- przednia część łyżki otwierana za pomocą 2 cylindrów hydraulicznych, umieszczonych w tylnej części łyżki, wykonanie z blachy gr. minimum 6 mm.

Przyczepka - wywrotka rolnicza

- ładowność około 2000 kg
- pojemność ładunkowa około 1,6 m³
- powierzchnia ładunkowa około 4,0 m²
- wysokość ścian skrzyni około 400
- zawieszenie: sztywne
- system wywrotu: trójstronny
- rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
- rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z otworem 25 mm
- Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym.

Kosiarka bijakowa tylna-boczna

- mocowanie za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia z tyłu ciągnika,

	• regulacja wysokości koszenia • możliwość koszenia powierzchni o nachyleniu + 90° - 60°, • tylna-boczna • napęd hydrauliczny • szerokość robocza minimum 120 cm • kosiarka mocowana na 3 punktowym zawieszeniu (KAT I) • napęd WOM 540obr/min		
3.	Kosiarka na wysięgu specyfikacja techniczna • zasięg koszenia minimum 510 cm + minimum 105 cm głowica • minimalna masa ciągnika 4,5 t • masa 840 kg • zabezpieczenie przeciążeniowe hydrauliczne z funkcją stabilizacji • zbiornik na olej około 100 l • niezależny system hydrauliczny 72 l/min - 220 bar • minimum 26 kW mocy wirnika • samopoziomująca głowica • układ sterowniczy z elastycznymi kablami-sterowanie za pomocą kabli • napęd rotora przez pasy • podwójny kierunek obrotów wirnika • wał tylny dogniatający • silnik i pompa grupa 3 • osłony zabezpieczające • chłodnica oleju z wentylatorem elektrycznym • łączniki stabilizatorów górnego 3 punktowego mocowania	1	
4.	Czterokołowy traktor ogrodowy z kosiarką. • Szerokość cięcia minimum - 97 cm. • Układ napędowy kosiarki - sterowany pedałem • Silnik – cylindry 1, rodzaj paliwa – benzyna, moc znamionowa około 12 kW • Licznik motogodzin - cyfrowy • Wysokość oparcia fotela - medium 13" • Pojemnik na trawę o pojemności minimum 160 l.		

Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

**niepotrzebne skreślić*

*Jeżeli powyżej zaznaczono „**będzie**” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)*

.....

a.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w zakresie określonym w SIWZ w ciągu **30 dni** od dnia zawarcia umowy.

II. PODWYKONAWCY:

Informujemy, że:

- Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej firmiez siedzibą w

Wartość brutto zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: zł.

- Nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia*.

III. **OŚWIADCZAMY**, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia umownego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

IV. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

V. Ponadto przyjmujemy termin płatności – przelew w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (zawierającej numer niniejszej umowy) na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze za wykonanie zadania po protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń.

VI. **OŚWIADCZENIE wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.² *

VII. **OŚWIADCZAMY**, że na podstawie art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późn. zm. (Dz. U. 93.47.211.)

1.NIE UTAJNIAMY ŻADNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W NASZEJ OFERCIE.**

2. UTAJNIAMY INFORMACJE ZAWARTE W NASZEJ OFERCIE, KTÓRE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, W ZAKRESIE:**

lp.	Nazwa dokumentu utajnionego
1	

W związku z utajnieniem w/w dokumentów oświadczamy, że:

1. wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną, jako informacje nieujawnione, stanowiące tajemnicą przedsiębiorstwa,
2. informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym,
3. zastrzeżenie niejawności w/w informacji jest nadal ważne,
4. informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w sądach rejestrowych.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Nazwisko, imię

Stanowisko.....

Telefon.....fax.....

Zakres**

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem³

.....

**** NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ**

Miejscowość, data

.....

Podpis wykonawcy/ osoby uprawnionej

³ - Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.